



Lampada in metallo disponibile nelle versioni a sospensione, parete, parete/soffitto e incasso (quest'ultima solo nella dimensione 60x60cm). Schermi laterali e frontale costituiti da pezzo unico in policarbonato opale. Emissione di luce diretta (anche indiretta nella versione a sospensione) generata da modulo LED. Potenza apparecchio da 19W ai 61W e flusso luminoso dell'apparecchio da 1069 lm a 4077 lm. Disponibile con luce d'emergenza da 1h/12h per la versione incasso. Fornita con dimmerazione di serie DALI/PUSH DIM nelle sole versioni da 51cm. Struttura rifinita con vernice poliacrilica color bianco. A richiesta disponibile in foglia oro/argento. Perimetro laterale della lampada luminescente e, per la versione incasso, appoggio immediato per controsoffitti modulari standard. Ideale per uso residenziale o uffici.

Suspension, wall, wall/ceiling and recessed version (the latter only in the 60x60cm size) metal lamps. Front and side screens are each a sole opal polycarbonate piece. Direct light (also indirect in the suspension version) obtained by LED module. Luminaire power from 19W to 61W and luminaire luminous flux from 1069 lm to 4077 lm. Available emergency light of 1h/12h for the recessed version. Supplied with DALI/ PUSH DIM dimmer only in the 51cm version. Fixture in white polyacrylic paint. Available in gold/ silver leaf on request. Original luminescent lateral perimeter. The recessed version is set up for standard modular ceiling. Ideal for residential or office use.

PAGE CATALOGUE 182	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	Kgn
	L07501.051.0102	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 61W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4077 lm 3000K Ra 80 220-240V DALI / PUSH DIM	6,50
	P07501.038.0101	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 24W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1147 lm 3000K Ra 80 220-240V	3,10
	P07501.051.0102	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 46W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3202 lm 3000K Ra 80 220-240V DALI / PUSH DIM	5,50
	X07501.060.0101	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 46W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3202 lm 3000K Ra 80 220-240V not dimmable	5,50
		Modalità di installazione ad incasso in appoggio in controsoffitti modulari Resting recessed installation into modular suspended ceilings	
	X07501.060.0107	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 46W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3202 lm 3000K Ra 80 220-240V 1H/12H EMERGENCY	5,50
	A07501.038.0101	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 19W Flusso luminoso LED / LED luminous flux 1069 lm 3000K Ra 80 220-240V	1,41

Fotometrie e Classi Energetiche disponibili www.panzeri.it / Photometric data and Energy Label available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 Bianco
White

21 Foglia oro (a richiesta)
Gold leaf (available on request)

23 Foglia argento (a richiesta)
Silver leaf (available on request)